



環境に優しいスタイリッシュ

ビールサーバー



株式会社 一ノ瀬 - 醸造機器販売課 -

〒550-0023 大阪市西区千代崎1-9-1

TEL 06-6582-5581 FAX 06-6586-9569

MAIL beer@insins.co.jp

URL <https://www.micro-brewery.net/>



この二次元コードはアクセス解析のために Cookie を使用しています。
アクセス解析は匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。

202401-1.1.0

- 3L用 -
PiDan

- 10L用 -
T-CAPSULE

樽詰めビールの新しい販売スタイル

オンタップ式のビールサービスが流行している現在、世界的に特色あるビールへの関心が高まっています。これはビール産業が新たな成長段階に入ろうとしていることを意味しています。20年以上にわたるビール用機器への取り組みにより、「Talos」はビールの風味や味、そして収益性に影響を与える厳格な温度管理、一杯ごとの泡の量に至るまで、各種の要素を熟知しています。



塔罗斯科技股份有限公司
https://taloschina.com/

スマートビールサーバー

PiDan - 3L用 -

Talosが生み出したこのスマートデバイス「PiDan」は、オールインワンのコンパクトな「卵型」デザイン。小さいながらも優れた機能を備え、自宅で手軽に本格的なビールを楽しむ新しい体験を提供します。
バーに出かける必要はもうありません。テクノロジーで飲み方を変えましょう。



3L Keg 対応

電源	： 100 ～ 240 V
周波数	： 50 / 60Hz
消費電力	： 113W
圧縮機	： 1/4 Hp
冷媒	： R600a/30 g
温度設定	： デジタル表示
冷却方式	： 乾式
出口温度	： 0 ～ 7℃(温度設定機能はありません)
重量	： 12.50 kg
外形寸法	： D49.5 × W31 × H48 (cm)

業務用ドラフトビールサーバー

T-CAPSULE - 10L用 -

「T-CAPSULE」は業務用に開発され、バーやレストランでのドラフトビール販売において新しいソリューションを提供します。
CO2ボンベが不要なため限られたスペースでもコンパクトに設置でき、独自の「使い捨てビールチューブ」の採用でメンテナンスも容易です。
もちろん冷却機能でビールの温度を常に飲み頃にキープします。



10L Keg 対応

電源	： 100 ～ 240 V
周波数	： 50 / 60Hz
消費電力	： 120 W
圧縮機	： 1/25Hp
冷媒	： R134a/90 g
温度設定	： デジタル表示
冷却方式	： 乾式
出口温度	： 0 ～ 7℃(温度設定機能はありません)
重量	： 13.60 kg
外形寸法	： D37 × W33 × H58.5 (cm)

◆ 「Talos Keg」に対応

PET材をはじめ、軽量で扱いやすく環境にやさしい素材のTalos Kegは、面倒な管理を必要とせず、廃棄も容易です。

◆ ガスボンベ/カートリッジ不要

サーバー本体に電動エアポンプを内蔵しており、外部からのガス供給は不要です。

◆ タップやホースの洗浄不要

独自の「使い捨てビールチューブ」を採用しており、Kegとビールチューブを同時に交換する方式のため、洗浄の手間がかからず衛生的に使用できます。

◆ 冷却機能付き

サーバー本体のTalos keg取付部が「冷却ブロック」になっており、Talos kegに密着して冷やします。

「Talos Keg」とは？

Talos Kegは、食品用液体容器の分野で世界をリードする革新的なビール樽です。国際的な特許、認証、ラボの認定を数多く取得しています。

《 鮮度を保つしくみ 》
PET材のボディの中には、多層密封構造のフレキシブルなバッグ(内袋)があり、隙間にあるエア層に電動エアポンプから空気を送ることで、内袋を収縮させビールを押し出します。
ビールが空気に直接触れることがないので、衛生的に長期間鮮度を維持します。また、炭酸ガスが不要なためカートリッジ交換のわずらわしさもありません。

