

ジャスミン（アルミナ）

エンジニアリングセラミックス（Al₂O₃ 純度99.3%）／ 株式会社Kiriuri ／ チューブ・保護管・細管

当社ブランド「ジャスミン」の高純度アルミナ製品。実用域約1500℃までの耐熱性と高い電気絶縁性をもち、熱電対保護管などに使用される。チューブ・保護管・細管の3形状を用意

物性値（メーカー公開データ）

項目	測定条件	試験規格	単位	値
実用最高温度	－	－	℃	約1,500
電気絶縁性	－	－	－	高絶縁
切削加工	－	－	－	専用の加工が必要

当社の取扱仕様

項目	内容
取扱形状	チューブ／保護管／細管
色	象牙色
管 外径	0.5～120 mm（106品目）
外皮	外皮無し
仕上げ	ツルツル
寸法公差	外径公差:±0.35 内径公差:±0.35 長さ公差:±1／外径公差:±2.5 内径公差:±2 長さ公差:±1
取扱点数	106品目 / 841サイズ

掲載数値は参考値です。保証値ではありません。これらの数値はメーカーが公開している技術資料からの転記であり、測定規格・試験片形状・ロットにより変動します。設計・採用のご判断にあたっては、必ずメーカー発行の最新データシートでご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。本表の数値に基づく判断により生じた損害について、弊社は責任を負いかねます。

出典：当社商品情報（ジャスミン シリーズ）（株式会社Kiriuri） <https://kiriuri.com/> 取得 2026-08-27

※「ジャスミン」は当社の商品名。素材メーカーの詳細な物性データシートは未入手のため、純度別の数値は掲載していない