

Forklift Battery Charger

フォークリフト用据置充電器

定置型フォークリフト用充電器



特長

- **簡単操作**
表示操作パネルにより、操作が簡単で、動作状態も確認できます
- **適切な充電量管理**
マイコンにてバッテリーの状態を確認し、適切に充電量を管理します
- **見やすい充電レベル**
レベルメーターにて充電の進捗状況が確認できます
- **充実のバリエーション**
バリエーションが豊富で、お手持ちのバッテリーに合った充電器が選べます

用途

フォークリフト・高所作業車
搬送車・牽引車・電動車両等

蓄電池容量(5時間率(5HR))

形式	入力電圧	バッテリー電圧	バッテリー容量 (Ah)																
			100	140	190	250	330	390	440	450	460	485	545	560	565	600	730	930	
K43-211C024-229	200V	24V																	
K43-214C024-230																			
K43-220C024-226																			
K43-224C024-227																			
K43-213C048-413		48V																	
K43-217C048-414																			
K43-220C048-447																			
K43-230C048-492																			
K43-240C048-497																			
K43-260C048-485																			
K43-270C048-444																			
K43-290C048-421																			

要 項 : AC 200V

形式	入 力			出 力		蓄 電池		出力コネクタ	外 観		
	相数	周波数	定格電圧	定格電圧	定格電流 ^{※1}	蓄電池電圧	蓄電池容量 ^{※2}		質量 (kg)	外形寸法 (mm)	
K43-211C024-229	3φ	50/60Hz	AC200/230V	DC25-31V	DC45-13A	DC24V	190-250AH	SB175 (GRAY)	約30	W340×W450×H367	
K43-214C024-230					DC60-21A		250-330AH				約33
K43-220C024-226					DC80-28A		390-450AH				約41
K43-224C024-227					DC100-35A		460-565AH				約45

※1 : 周波数60Hz時 ※2 : 5時間率(5HR)

要 項 : AC 200V

形式	入 力			出 力		蓄 電池		出力コネクタ	外 観								
	相数	周波数	定格電圧	定格電圧	定格電流 ^{※1}	蓄電池電圧	蓄電池容量 ^{※2}		質量 (kg)	外形寸法 (mm)							
K43-213C048-413	3φ	50/60Hz	AC200/230V	DC50-62V	DC23-8A	DC48V	100-140AH	SB175 (GRAY)	約30	W340×W450×H367							
K43-217C048-414					DC35-12A		140-190AH				約37						
K43-220C048-447					DC45-16A		190-250AH				約40						
K43-230C048-492					DC60-21A		250-330AH				約45						
K43-240C048-497					DC80-28A		330-485AH				約51						
K43-260C048-485					DC100-35A		440-600AH				約61						
K43-270C048-444					DC130-45A		600-730AH				約93						
K43-290C048-421					DC165-57A		730-940AH				約108						

※1 : 周波数60Hz時 ※2 : 5時間率(5HR)