



## 製品仕様

## 電気的特性 (ELECTRICAL)

- 定格電圧 : 125 VAC RMS
- 定格電流 : 1 AMP
- 接触抵抗 : 100 mΩ 以下
- 絶縁抵抗 : 1000 MΩ 以上 (@500 VDC)
- 耐電圧 : 750 VAC RMS, 60 Hz, 1 分間

## 環境特性 (ENVIRONMENTAL)

- 保管温度範囲 : -40°C ~ +85°C
- 動作温度範囲 : 0°C ~ +70°C

## 機械的特性 (MECHANICAL)

- ハウジング材質 : PA66T
- インサート材質 : 難燃性 PBT
- PCB材質 : FR-4 (厚さ 1.6 mm)
- RJ45 ジャック接点 : リン青銅、ニッケル下地、金メッキ
- RJ45 ジャック寿命 : 750 回以上挿抜可能
- 防水性能 : IP68

DRAWN BY FW	APPROVED BY ACE	NetConnect Pro LLC
PART NO. NCP-CAT6A-IPJJ	VER. 1	
UNIT : mm[inch]		RJ45 Cat.6A ジャック/ジャックアダプタ IP67 (ケーブル径: 4.5-7.5mm)
TOLERANCES		CUSTOMER P/N.
~20	~50	DATE 2025.9.22
±0.2	±0.4	SCALE X
~150	150~	SHEET 1/1
ANGLE		
±0.5	±1.5	
±2°		
3rd Angle		
Projection		

1		
REV.	DISCRIPTION	DATE