

フォークリフト用

ベスポジフラット

パレット差し込みの位置合わせがスムーズに！

フォークの水平がひと目でわかる。
パレット作業をより正確に、より安全に。

品番 SI-01-00954



フォークの水平をレーザーで表示

フォークが設定範囲内の水平時に
赤いレーザーラインが点灯し、
それ以外は点滅してお知らせします。

検知範囲を3パターンで設定可能

水平 ±1.5° ／ ±1.0° ／ ±0.5°
作業内容に応じた感度設定が可能です。

モバイルバッテリーで手軽に使用

DC12Vのモバイルバッテリーで動作。
配線工事不要で簡単にご使用いただけます。

屋内作業に最適

屋内では視認性良好。
パレット差し込み作業の位置合わせをサポートします。
※直射日光下の屋外ではレーザーが見えにくくなります。



フォークの水平がひと目でわかる



パレット差し込みの位置合わせをサポート

主な仕様	
作動電圧	DC12V
消費電力	待機時 15mW ／ LED照射時 450mW
保護等級	IP65
使用温度範囲	-10°C～+50°C
寸法	レーザー照射器　W32×H39.1×D29mm 水平センサー　W65×H50×D48mm
レーザー照射基準	水平設定位置から以下3パターン ±1.5° ／ ±1.0° ／ ±0.5°
品番	SI-01-00954

構成品



モバイルバッテリー（DC12V）　水平センサー（検知部）　レーザー照射器

※モバイルバッテリーは付属品となります。仕様・形状は変更となる場合があります。

三栄商販

技術的なご相談はこちら
045-250-5301 ［受付時間 9:00～17:00（土日祝除く）］