「フラットランプ」セットアップ手順書

1.「DisplayBox」と「LevelingBox」の裏側の番号が一致している事を確認します。



2. 底面のキャップ部分をスライドして開けて下さい。
単一乾電池（マイナスを下向き）を 2 本ずつセットします。
※出荷時に新品の電池をセット済みです。



3.フォークリフト運転者が見やすい位置に「DisplayBox」を取り付けます。
※リーチ車は前方マストまたは前方ピラーに取り付けが推奨位置
※カウンター車は後方ピラーに取り付けが推奨位置




4.「Leveling Box」をフォークの上に正方向に置きます。
※フォークリフトは予め、平らな地面の場所に移動してからセットして下さい。



5.フォークリフトのチルトコントロールを使用して、「Leveling Box」に安定した緑色のライトが現れるまでフォークをゆっくりと傾けます。
　　赤色=正常レベルではありません。　黄色=レベルに近い。　緑色=正常レベル。

6.フォークの傾きを変えずに、フラットランプの「Leveling Box」をフォークの上から拾い、以下、推奨位置に取り付けを行ってください。
※リーチ車はバックレストに取り付けが推奨位置
※カウンター車は前方マストに取り付けが推奨位置

安定した緑色のライトが表示されるまで、フラットランプの傾きを手で調整して下さい。



バックレスト内側に取り付けを行う場合、オプション L 字ステーの使用をお勧めします。





【特長】
・重さ：495g　・SIZE：60mm（奥行） x 65mm（横） x 160mm（縦）
・IP 性能：IP67 ※CE マーク承認済み
・材質：ABS
・稼働時間：約 2 ヵ月（乾電池のスペックに左右します）
・モーション起動の為、スイッチの ON/OFF 機能はありません
・1 年間の製品保証