

猛暑の現場を
快適に

【マグネット式】耐震補強型カーファン

12V用



24V・48V兼用



首部分にガラス繊維のFRPシートを接着させた耐震補強型！！

※黄色く見える部分はマスキングテープです。ご使用時には剥がしてください。

※24Vと48Vは兼用となります。

※補償対象は初期不良のみになります。予めご了承ください。

	12V	24V	48V		
最大消費電流	(強/弱)0.9A/0.7A	(強/弱)0.5A/0.45A	(強/弱)強0.2A/弱0.16A		
ヒューズ*	3A(電源プラグ内)	3A(電源スイッチ内)			
材質	羽根/ガード:ポリプロピレン/スチール・本体モーター部/ABS樹脂・支柱(クリップ)ABS樹脂				
首振り角度	約60度				
取付様式	ネオジキヤップ磁石 $\phi 48 \times 11$ ($\phi 8.5$) 68kg吸着				
羽根/ガード	(羽根)150mm/(ガード)175mm				
電源コード長	約3m				
本体サイズ	175(W) × 260(H) × 210(D)mm				
重量	800g				
商品番号	SA-07-00073	SA-07-00090			
商品名	【マグネット式】 耐震補強型カーファンDC12V	【マグネット式】 耐震補強型カーファンDC24-48V			



左記写真のようにピラー取り付けが推奨となります。
商品に同梱されているバンジーロープ等で補強して頂くと
より安心です。

- ・本体が落下した場合、弊社では製品を含む、周辺備品の補償は致しかねます。
- ・落下によるダメージを発生させない目的で、更なる補強をお薦めします。

お問い合わせは

三栄商販
TEL/045-250-5301 FAX/045-250-5304